

DC1000 干气发生器

产品简介:

DC 1000 干气发生器是一款性能非常稳定, 操作简单的产生干气的设备, 它能够将经过无油压缩机压缩的空气快速进行干燥, 使用寿命长, 后期基本上不需要维护。

详细说明:

DC 1000 干气发生器是一款性能非常稳定, 操作简单的产生干气的设备, 菲美特干气发生器能够将经过无油压缩机压缩的空气快速进行干燥, 使用寿命长, 后期基本上不需要维护。



产品特点:

- ★高稳定性
- ★露点低至-80° C
- ★两个分子筛干燥筒自动轮流使用
- ★可长期连续使用
- ★压力自动切变
- ★5 年长寿命干燥剂
- ★操作简单, 只需调节减压阀, 确认输出压力即可
- ★优质的变压吸附干燥技术
- ★5.6 寸超大彩色液晶显示屏, 良好的人机界面
- ★19 英寸或 21 英寸标准前面板, 便于集成系统
- ★实时显示进、出气口压力
- ★实时显示干燥罐动态
- ★异常情况自动报警
- ★带自动排水

技术参数:

原理	变压吸附
干燥气露点值	W-80°C (*随季节有波动)
输入气体压力	>0.8MPa
输出气体压力	0~0.3MPa (建议 0.3MPa)
操作温度	5~40°C
存储温度	-40~+50°C
干燥剂	13X 型分子筛
进出气口接头	进出气口接头 1/4 英寸不锈钢卡套
电源	AC220V±10%50Hz
功率	300W

尺寸	485 X500X260 mm (宽 X 探 X 高)
重量	20kg
串口方式	RS485