

NOVA PLUS 多功能型烟气分析仪

产品简介:

NOVA PLUS 多功能型烟气分析仪用于燃烧控制和各种工业烟气分析，在更舒适的位置操作仪器，查看数据。。

优点:

- 1、一台 NOVA PLUS 烟气分析仪可以完成多种参数测量-----zui 多可以选择 9 个气体参数（6 电化学+3 红外），烟气温度、环境温度、烟气压力、流速、烟黑、可燃气体泄露、湿度和大气压力等
- 2、无线远程控制（RCU）----仪器主机尽可能的靠近测量点，操作者通过无线远程控制器，在更舒适的位置操作仪器，查看数据。
- 3、超长的电池工作时间----仪器主机和 RCU 均采用大容量锂电池，主机一次充电能工作 20 小时，RCU 可工作 30 小时。RCU 采用了*新的无线充电技术
- 4、无线远程控制器（RCU）可以做为一个独立的工作单元----连接两路温度、差压、流速测量（皮托管或转轮风速仪）、湿度和气体泄露检测仪 5.可选择帕尔帖电子制冷器和蠕动排水泵-----适合连续监测
- 5、可选择 5 年长寿命 O2 传感器----避免电化学 O2 寿命短的优点



产品特点:

- 中文操作界面
- 无线传输距离：20（有阻挡）--100（开阔）米
- 带背光功能的 3.5"彩色显示屏
- 存储数据、可将数据传输到 PC 机
- 带 SD 卡和 mini USB 口
- 锂电池可工作 30 小时
- 非接触无线充电
- RCU 分“BASIC”和 COMFORT 两种型号

—大气压力+差压+皮拖管 测量流速
—两路 K 型热电偶接口，测量差分温度
—AUX 口，分别连接温湿度大气压力仪、气体泄露仪、转轮流速仪
分析仪主机

结实的金属结构，安装在铝合金箱内

前开门设计，操作更方便

重量轻，尺寸小，易于携带

L365*B190*H300mm 和 L470*B220*H300mm 两种箱体尺寸

根据需要，可以选择附加的储物箱

*多可以选择 9 个气体参数（6 电化学+3 红外），烟气温度、环境温度、烟气压力、流速、烟黑、可燃气体泄露、湿度和大气压力等

强力采样泵

大容量汽水分离器，帕尔贴制冷器可选

表面涂 PTFE 膜的星型过滤器

采样流速检测，密封性检测（选件）

内置高速热敏打印机

RCU 安置槽，仪器开机时对 RCU 无线充电

16000 组数据存储，主机和 RCU 即使通讯中断，数据还存储在主机内，通讯建立后，数据还可查看

CO 传感器关断保护，并通过附加的泵进行清洗

大容量锂电池，一次充电工作 20 小时



技术参数：

NOVA PLUS 烟气分析仪的配置包含 6 个电化学传感器、NDIR 传感器和无线手操器 RCU 燃料类型天然气、液化气、重油、轻油、生物柴油、煤、木材等

