POA 200 便携式微量氧分析仪

产品简介：

POA200 型便携式微量氧分析仪可提供精确的微量氧气分析，采用本安设计，测量快速稳定准确，并内置可长时间使用的重复充电锂电池。

详细说明：

POA200 型便携式微量氧分析仪可提供精确的微量氧气分析，采用本安设计，测量快速稳定准确，并内置可长时间使用的重复充电锂电池。 便携式微量氧分析仪应用于普通工业气体、H2、He、碳氢化合物、惰性气体、混合气体、 酸性气体等。

产品特点：

采用本安设计，测量快速稳定准确，并内置可长时间使用的重复充电锂电池

技术参数：

氧传感器	量程：0-lppm、0-10ppm、0-100pprris 0-1000ppm、0-1%和 25%的空气档自动切换 响应时间:100ppm-l%<10s, 0-10ppm<25s 分辨率：0.0lppm
温度补偿	32-113°F (0-45°C)
测量精度	±1%满量程(@20°C)
标　　定	带自动校正和手动校正功能，一键标定，采用认证标气(80%)量程
显　　示	易读的图形液晶显示，背光亮度可调，自动缩放趋势图，可判断测量值是否稳定
流　　量	0.2-2.0SCFH,自带针阀和流量指示
压　　力	样气 5-30psig,大气排空
人机工程设计	带有手提握把，便于现场使用 内置四通阀，保护传感器，自带高精度流量调节阀 数据记录：可记录单点或多点数据，内容包括：氧、温度和压力(内存＞10000 点)

电　　路	提供带有 USB 接口的通用外置交流电源适配器(100-240VAC 50-60HZ) 可充电电池，用 USB 接口或电源适配器充电，本安设计，可用在危险场合 外部电源和 I/O： USB 插口，带密封帽达到 IP67/IP68 防护等级, 本安，Class I, Div.I, Goups A,B,C,D
机　　械	进/出气口采用 1/8"卡套接头(可选) 内部管路全采用 316 不锈钢材质，不锈钢测量腔内部的面积小，便于快速响应 尺寸：142X185X140mm (LxWxH)重量：2.45kg